

## NACHI H-15126/H-15245参数

|        |            |        |       |      |
|--------|------------|--------|-------|------|
| 外形尺寸   | d          | 31.75  | mm    | 内径   |
|        | D          | 61.999 | mm    | 外径   |
|        | T          | 19.05  | mm    | 宽度   |
|        | B          | 20.638 | mm    | 宽度   |
|        | C          | 14.288 | mm    | 宽度   |
|        | r1(min)    | 0.8~   | mm    | 径向   |
|        | r1(min)    | 0.8~   | mm    | 径向   |
|        | r2(min)    | 1.2~   | mm    | 径向   |
|        | r2(min)    | 1.2~   | mm    | 径向   |
| 载荷中心   | a          | 5.7    | mm    | 载荷中心 |
| 安装尺寸   | da(min)    | 37     | mm    | (最小) |
|        | db(max)    | 36.5   | mm    | (最大) |
|        | Da(min)    | 55     | mm    | (最小) |
|        | Db(min)    | 58     | mm    | (最小) |
|        | r1a(max)   | 0.8    | mm    | (最大) |
|        | r2a(max)   | 1.2    | mm    | (最大) |
| 重量     | Mass(Cone) | 171    | g     | 内圈   |
|        | Mass(Cup)  | 81     | g     | 外圈   |
| 基本额定载荷 | Cr         | 44600  | N     | 动载荷  |
|        | Cor        | 50700  | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease     | 6400   | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil        | 8600   | r/min | 油润滑  |

## NACHI H-15126/H-15245图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c813e2ad.html>

