


## NTN 7340DF参数

|        |       |         |       |         |
|--------|-------|---------|-------|---------|
| 型号     | LINA  | 7340DF  |       | 型号      |
| 主要尺寸   | SD    | 200     | mm    | —       |
|        | D     | 420     | mm    | —       |
|        | B     | 80      | mm    | 宽度      |
|        | R     | 5.0     | mm    | (最小)    |
|        | R1    | 2.00    | mm    | (最小)    |
| 基本额定载荷 | CR    | 450000  | N     | 动载荷     |
|        | COR   | 605000  | N     | 静载荷     |
|        | CRF   | 46 000  | kgf   | 动载荷     |
|        | CORF  | 62 000  | kgf   | 静载荷     |
| 极限转速   | LSG   | 1 700   | r/min | 脂润滑     |
|        | LS0   | 2 200   | r/min | 油润滑     |
| 作用点    | A     | 130.000 | mm    | —       |
| 重量     | MASS  | 53100   | g     | 重量      |
| 主要尺寸   | B2    | 160     | mm    | 宽度      |
| 基本额定载荷 | CR1   | 730000  | N     | 动载荷(双列) |
|        | COR1  | 1210000 | N     | 静载荷(双列) |
|        | CRF1  | 74 500  | kgf   | 动载荷(双列) |
|        | CORF1 | 124 000 | kgf   | 静载荷(双列) |
| 极限转速   | LSG1  | 1 300   | r/min | 脂润滑(双列) |
|        | LS01  | 1 800   | r/min | 油润滑(双列) |
| 安装尺寸   | DA1   | 0       | mm    | (最小)    |
|        | DB1   | 222     | mm    | (最小)    |
|        | DA    | 398     | mm    | (最大)    |
|        | DB11  | 410     | mm    | (最大)    |
|        | RAS   | 4       | mm    | (最大)    |
|        | R1AS  | 2       | mm    | (最大)    |

## NTN 7340DF图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c9f1ae90.html>

