

NSK HR322/22参数

型号	型号	HR322/22		-
外形尺寸	SD	22	mm	内径
	D	50	mm	外径
	T	19.25	mm	宽度
	B	18.0	mm	宽度
	C	15.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	36500	N	动载荷
	COR1	40500	N	静载荷
	CR2	3750	kgf	动载荷
	COR2	4100	kgf	静载荷
极限转速	LG	7500	1/min	脂润滑
	LO	11000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	31	mm	(最小)
	DB1	28	mm	(最大)
	DA2	44	mm	(最大)
	DA3	41	mm	(最小)
	DB2	47.0	mm	(最小)
	SA	2.0	mm	(最小)
	SB	4.0	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	13.5	mm	作用点位置
常数	E	0.37		常数
轴向载荷系数	Y1	1.60		系数
	Y0	0.89		系数
重量	MASS	180	g	重量

NSK HR322/22图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d03b5707.html>

