

## NACHI E33219J参数

|        |              |        |       |      |
|--------|--------------|--------|-------|------|
| 外形尺寸   | d            | 95     | mm    | 内径   |
|        | D            | 170    | mm    | 外径   |
|        | B            | 58     | mm    | 宽度   |
|        | T            | 58     | mm    | 宽度   |
|        | C            | 44     | mm    | 宽度   |
|        | r            | 3~4    | mm    | 径向   |
|        | r            | 3~5.5  | mm    | 径向   |
|        | a            | 15.2   | mm    | 载荷中心 |
| 安装尺寸   | da(min)      | 109    | mm    | (最小) |
|        | db(max)      | 107    | mm    | (最大) |
|        | Da(min)      | 144    | mm    | (最小) |
|        | Db(min)      | 163    | mm    | (最小) |
|        | S1(min)      | 9      | mm    | (最小) |
|        | S2(min)      | 14     | mm    | (最小) |
|        | Cone ra(max) | 2.5    | mm    | 内圈   |
|        | Cup ra(max)  | 2      | mm    | 外圈   |
| 重量     | Mass         | 5660   | g     | 重量   |
| 基本额定载荷 | Cr           | 374000 | N     | 动载荷  |
|        | Cor          | 582000 | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease       | 2200   | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil          | 2900   | r/min | 油润滑  |

## NACHI E33219J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d2cca5e1.html>

