




TIMKEN 32928/32928参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		—
子类	Bearing Subtype	TS		—
尺寸	Cone (Inner)	32928		内圈
	Cup (Outer)	32928		外圈
	d	140	mm	内径
	D	190	mm	外径
	T	32.004	mm	宽度
额定载荷	C1	213959	N	一百万转动态径向载荷
	C90	55602.8	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	34206.8	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	398116	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.62		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.36		系数
尺寸	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.67		系数
几何结构系数	Cg	0.1509		几何系数
尺寸	B	31.9989	mm	内圈宽度
	R	2.032	mm	最大轴肩倒角半径
	db	150.876	mm	轴肩直径
	da	148.082	mm	轴肩直径
	Aa	1.524	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	2.794	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	25.0012	mm	外圈宽度
	r	1.524	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	179.07	mm	轴承座挡肩直径
	Da	183.896	mm	轴承座挡肩直径
	a	2.286	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	2508.37	g	—







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d3617ca9.html>

