

FAG 33020参数

尺寸	d	100	mm	-
	D	150	mm	-
	T	39	mm	-
	a	29	mm	-
	B	39	mm	-
	C	32.5	mm	-
	$C_{a \text{ min}}$	7	mm	-
	$C_{b \text{ min}}$	6.5	mm	-
	$r_{3, 4 \text{ min}}$	1.5	mm	-
	$r_{a \text{ max}}$	2	mm	-
	$r_{b \text{ max}}$	1.5	mm	-
	重量	m	2420	g
基本额定载荷	C_r	225000	N	基本额定动载荷，径向
	C_{0r}	395000	N	基本额定静载荷，径向
计算系数	e	0.29		-
	Y	2.09		-
	Y_0	1.15		-
疲劳极限载荷	C_{ur}	47500	N	疲劳极限载荷，径向
极限转速	n_G	4450	r/min	极限转速
参考转速	n_B	2900	r/min	参考速度
说明		T2CE100		根据 DIN ISO 355 的 对应型号
尺寸	$r_{1, 2 \text{ min}}$	2	mm	-
	$D_{a \text{ max}}$	141	mm	-
	$D_{a \text{ min}}$	135	mm	-
	$D_{b \text{ min}}$	143	mm	-
	d_1	124.7	mm	-
	$d_{a \text{ max}}$	108	mm	-

FAG 33020图片

