

NTN 32968E12) 参数

主要尺寸	SD	340	mm	-
	D	460	mm	外径
	T	76.00	mm	宽度
	B	72.0	mm	宽度
	C	63.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	3.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	32968E12	
基本额定载荷	CR	910000	N	动载荷
	COR	1980000	N	静载荷
	CRF	93 000	kgf	动载荷
	CORF	201 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	630	r/min	脂润滑
	LSO	900	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	0		-
作用点	A	87.0	mm	-
重量	MASS	36000	g	重量
安装尺寸	DA1	358	mm	(最小)
	DB1	362	mm	(最大)
	DA	446	mm	(最大)
	DA2	414	mm	(最小)
	DB	445.5		-
	SA	13	mm	(最小)
	SB	13	mm	(最小)
	RAS	3	mm	(最大)
	R1AS	2.5	mm	(最大)
常数	E	0.39		-
轴向载荷系数	Y2	1.55		-
	Y0	0.85		-

NTN 32968E12) 图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d3ec5544.html>

