

TIMKEN M84548/M84510参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	M84548		内圈
	Cup (Outer)	M84510		外圈
额定载荷	d	25.4	mm	内径
	D	57.15	mm	外径
	T	19.431	mm	宽度
	C1	48485.6	N	一百万转动态径向载荷
	C90	12588.5	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	11743.3	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	52933.8	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.07		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.55		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.10		系数
几何结构系数	Cg	0.0644		几何系数
尺寸	B	19.431	mm	内圈宽度
	R	1.524	mm	最大轴肩倒角半径
	db	38.608	mm	轴肩直径
	da	33.02	mm	轴肩直径
	Aa	1.27	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	1.27	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	14.732	mm	外圈宽度
	r	1.524	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	48.514	mm	轴承座挡肩直径
	Da	54.102	mm	轴承座挡肩直径
	a	-3.048	mm	有效中心位置
	重量	Assembly Weight	240.40	g

TIMKEN M84548/M84510图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d427630f.html>

