




TIMKEN 28150/28300参数

| | | | | |
|--------|---|---------|----|----------------------|
| 轴承类型 | Bearing Type | TRB | | - |
| 子类 | Bearing Subtype | TS | | - |
| 尺寸 | Cone (Inner) | 28150 | | 内圈 |
| | Cup (Outer) | 28300 | | 外圈 |
| 额定载荷 | d | 38.1 | mm | 内径 |
| | D | 76.2 | mm | 外径 |
| | T | 20.6502 | mm | 宽度 |
| | C1 | 75174.9 | N | 一百万转动态径向载荷 |
| | C90 | 19527.7 | N | 九千万转动态径向载荷 |
| | Ca90 | 13433.6 | N | 九千万转单列轴承动态轴向载荷 |
| | C0 | 68947.4 | N | 静态额定载荷 |
| 尺寸 | $K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$ | 1.45 | | 系数 |
| | $e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$ | 0.40 | | 系数 |
| | $Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$ | 1.49 | | 系数 |
| 几何结构系数 | Cg | 0.0709 | | 几何系数 |
| 尺寸 | B | 20.9398 | mm | 内圈宽度 |
| | R | 1.524 | mm | 最大轴肩倒角半径 |
| | db | 45.466 | mm | 轴肩直径 |
| | da | 43.434 | mm | 轴肩直径 |
| | Aa | 2.286 | mm | 保持架（负值表示保持架超出内圈大端面） |
| | Ab | 1.016 | mm | 保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面） |
| | C | 15.5067 | mm | 外圈宽度 |
| | r | 1.27 | mm | 最大轴承座挡肩圆角半径 |
| | Db | 68.072 | mm | 轴承座挡肩直径 |
| | Da | 71.12 | mm | 轴承座挡肩直径 |
| | a | -4.826 | mm | 有效中心位置 |
| 重量 | Assembly Weight | 399.16 | g | - |

TIMKEN 28150/28300图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d972c924.html>

