


TIMKEN L724349/L724310参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	L724349		内圈
	Cup (Outer)	L724310		外圈
额定载荷	d	120.65	mm	内径
	D	166.688	mm	外径
	T	25.4	mm	宽度
	C1	145012	N	一百万转动态径向载荷
	C90	37587.5	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	29536.2	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	231308	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.27		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.46		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.31		系数
几何结构系数	Cg	0.1472		几何系数
尺寸	B	25.4	mm	内圈宽度
	R	3.302	mm	最大轴肩倒角半径
	db	133.096	mm	轴肩直径
	da	128.016	mm	轴肩直径
	Aa	2.794	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	1.27	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	19.05	mm	外圈宽度
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	153.924	mm	轴承座挡肩直径
	Da	161.036	mm	轴承座挡肩直径
	a	7.874	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	1483.25	g	-

TIMKEN L724349/L724310图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/da9ee1ae.html>

