


NTN 7222DB参数

型号	LINA	7222DB		型号
主要尺寸	SD	110	mm	—
	D	200	mm	—
	B	38	mm	宽度
	R	2.1	mm	(最小)
	R1	1.10	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	170000	N	动载荷
	COR	158000	N	静载荷
	CRF	17 300	kgf	动载荷
	CORF	16 100	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 500	r/min	脂润滑
	LS0	4 700	r/min	油润滑
作用点	A	64.000	mm	—
重量	MASS	4450	g	重量
主要尺寸	B2	76	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	276000	N	动载荷(双列)
	COR1	315000	N	静载荷(双列)
	CRF1	28 100	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	32 500	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	2 800	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	3 800	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	53.5	mm	(最小)
	DB1	117	mm	(最小)
	DA	188	mm	(最大)
	DB11	193	mm	(最大)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7222DB图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/db4f21ae.html>

