

## NACHI 7212DT参数

|        |          |         |       |      |
|--------|----------|---------|-------|------|
| 外形尺寸   | d        | 60      | mm    | 内径   |
|        | D        | 110     | mm    | 外径   |
|        | B        | 22      | mm    | 宽度   |
|        | r        | 1.5~2.3 | mm    | 轴向   |
|        | r        | 1.5~4   | mm    | 轴向   |
|        | r1       | 1~1.9   | mm    | 轴向   |
|        | r1       | 1~3     | mm    | 轴向   |
| 载荷中心   | a        | 13.5    | mm    | 载荷中心 |
| 安装尺寸   | da1(min) | 69      | mm    | (最小) |
|        | da2(min) | 65      | mm    | (最小) |
|        | Da1(max) | 101     | mm    | (最大) |
|        | Da2(max) | 104.6   | mm    | (最大) |
|        | ra(max)  | 1.5     | mm    | (最大) |
|        | ra1(max) | 1       | mm    | (最大) |
| 重量     | Mass     | 1640    | g     | 重量   |
| 基本额定载荷 | Cr       | 100000  | N     | 动载荷  |
|        | Cor      | 97500   | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease   | 4300    | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil      | 5600    | r/min | 油润滑  |

## NACHI 7212DT图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e0cc4abe.html>

