

NSK HR322/22C参数

安装尺寸	DB2	48.0	mm	(最小)
	SA	2.0	mm	(最小)
	SB	4.0	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	15.2	mm	作用点位置
常数	E	0.51		常数
轴向载荷系数	Y1	1.20		系数
	Y0	0.65		系数
重量	MASS	185	g	重量
型号	型号	HR322/22C		-
外形尺寸	SD	22	mm	内径
	D	50	mm	外径
	T	19.25	mm	宽度
	B	18.0	mm	宽度
	C	15.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	33500	N	动载荷
	COR1	39500	N	静载荷
	CR2	3400	kgf	动载荷
	COR2	4000	kgf	静载荷
极限转速	LG	7500	1/min	脂润滑
	LO	10000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	31	mm	(最小)
	DB1	29	mm	(最大)
	DA2	44	mm	(最大)
	DA3	39	mm	(最小)

NSK HR322/22C图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e11e09a2.html>

