

NACHI 6820ZNR参数

| | | | | |
|--------|-----------|-------|-------|------|
| 外形尺寸 | d | 100 | mm | 内径 |
| | D | 125 | mm | 外径 |
| | B | 13 | mm | 宽度 |
| | r | 1~1.9 | mm | 轴向 |
| | r | 1~3 | mm | 轴向 |
| | r1 | 0.5~ | mm | 径向 |
| | r1 | 0.5~ | mm | 径向 |
| | 止动槽和止动环尺寸 | D1 | 122.6 | mm |
| a | | 2.1 | mm | (最大) |
| D2 | | 130.7 | mm | (最大) |
| f | | 1.12 | mm | (最大) |
| 安装尺寸 | da(min) | 105 | mm | (最小) |
| | Da(max) | 120 | mm | (最大) |
| | Dx(min) | 132 | mm | (最小) |
| | ra(max) | 1 | mm | (最大) |
| | Cy(max) | 2.9 | mm | (最大) |
| 基本额定载荷 | Cr | 19600 | N | 动载荷 |
| | Cor | 21200 | N | 静载荷 |
| 极限速度 | Grease | 4800 | r/min | 脂润滑 |
| | Oil | 5600 | r/min | 油润滑 |

NACHI 6820ZNR图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e36696a0.html>

