

NSK HR32316CJ参数

型号	型号	HR32316CJ		-
外形尺寸	SD	80	mm	内径
	D	170	mm	外径
	T	61.50	mm	宽度
	B	58.0	mm	宽度
	C	48.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)-内圈
	R1	2.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	365000	N
COR1		530000	N	静载荷
CR2		37500	kgf	动载荷
COR2		54000	kgf	静载荷
极限转速	LG	2200	1/min	脂润滑
	LO	3000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	101	mm	(最小)
	DB1	95	mm	(最大)
	DA2	158	mm	(最大)
	DA3	132	mm	(最小)
	DB2	160.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	13.5	mm	(最小)
	RA	2.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	49.2	mm	作用点位置
常数	E	0.55		常数
轴向载荷系数	Y1	1.10		系数
	Y0	0.60		系数
重量	MASS	6590	g	重量

NSK HR32316CJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e3f3fc30.html>

