

INA KUEM09-WC参数

| | | | | |
|----|--------------------|------|----|--|
| 尺寸 | H | 12 | mm | - |
| | B | 30 | mm | - |
| | L | 26.5 | mm | - |
| 说明 | 1) | | | 定位面 |
| 尺寸 | A ₁ | 6 | mm | - |
| | A ₂ | 4.5 | mm | - |
| | A ₃ | 2.5 | mm | - |
| | a _{L max} | 20.5 | mm | - |
| | a _{L min} | 5.5 | mm | - |
| | a _{R max} | 20.5 | mm | - |
| | a _{R min} | 5.5 | mm | - |
| 说明 | G ₂ | M3 | | 根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉, 应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm): M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5 |
| 尺寸 | H ₁ | 3 | mm | - |
| | h ₁ | 2.5 | mm | - |
| | J _B | 21 | mm | - |
| | j _L | 30 | mm | - |
| 说明 | K ₁ | M3 | | 根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉, 应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm): M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5 |
| 尺寸 | L ₁ | 16.6 | mm | - |

| | | | | |
|------|-------------|------|------|---|
| | | | | 导轨的最大长度为 L_{max} ；更长的导轨需通过协商定制。 可用的标准长度： 90 mm： 0,08 kg 120 mm： 0,11 kg 150 mm： 0,14 kg 180 mm： 0,16 kg 240 mm： 0,22 kg 300 mm： 0,27 kg 690 mm： 0,62 kg |
| | l_{max} | 690 | mm | |
| | T_5 | 3 | mm | - |
| 重量 | m_W | 26 | g | 滑块的质量 |
| | m_S | 0.9 | kg/m | 导轨的质量 |
| 载荷方向 | C_I | 1193 | N | 载荷方向 I:压缩载荷 |
| | $C_{0 I}$ | 2120 | N | 载荷方向 I:压缩载荷 |
| | C_{II} | 1193 | N | 载荷方向 II:拉伸载荷 |
| | $C_{0 II}$ | 2120 | N | 载荷方向 II:拉伸载荷 |
| | C_{III} | 1050 | N | 载荷方向 III:横向载荷 |
| | $C_{0 III}$ | 1781 | N | 载荷方向 III:横向载荷 |
| 额定扭矩 | M_{0x} | 19.4 | Nm | 额定扭矩 |
| | M_{0y} | 4.7 | Nm | 额定扭矩 |
| | M_{0z} | 5.5 | Nm | 额定扭矩 |

INA KUEM09-WC图片



