

### NTN 4T-320/22X参数

主要尺寸	SD	22	mm	-
	D	44	mm	外径
	T	15.00	mm	宽度
	B	15.0	mm	宽度
	C	11.5	mm	宽度
	R	0.6	mm	(最小)
	R1	0.6	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-320/22X	
基本额定载荷	CR	27000	N	动载荷
	COR	31500	N	静载荷
	CRF	2 760	kgf	动载荷
	CORF	3 250	kgf	静载荷
极限转速	LSG	8 900	r/min	脂润滑
	LSO	12 000	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	3CC		-
作用点	A	11.0	mm	-
重量	MASS	110	g	重量
安装尺寸	DA1	26.5	mm	(最小)
	DB1	27	mm	(最大)
	DA	39.5	mm	(最大)
	DA2	38	mm	(最小)
	DB	41		-
	SA	3	mm	(最小)
	SB	3.5	mm	(最小)
	RAS	0.6	mm	(最大)
	R1AS	0.6	mm	(最大)
常数	E	0.4		-
轴向载荷系数	Y2	1.51		-
	Y0	0.83		-

### NTN 4T-320/22X图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e82042e0.html>

