

FAG 23222-E1A-K-M + AHX3222A参数

尺寸	$d_{1H}$	105	mm	-
	D	200	mm	-
	B	69.8	mm	-
	a	4	mm	-
	b	11	mm	-
	$D_1$	172.7	mm	-
	$D_{a\ max}$	188	mm	-
	d	110	mm	-
	$d_{2G}$	M120x2		-
	$d_{a\ min}$	122	mm	-
	$d_s$	4.8	mm	-
	l	82	mm	-
	$n_s$	9.5	mm	-
	$r_{a\ max}$	2.1	mm	-
	$r_{min}$	2.1	mm	-
	说明		AHX3222A	
重量	m	9320	g	质量
	$m_1$	980	g	质量, 退卸套
基本额定载荷	$C_r$	710000	N	基本额定动载荷, 径向
计算系数	e	0.33		-
	$Y_1$	2.06		-
	$Y_2$	3.06		-
基本额定载荷	$C_{0r}$	870000	N	基本额定静载荷, 径向
计算系数	$Y_0$	2.01		-
极限转速	$n_G$	3250	r/min	极限转速
参考转速	$n_B$	2150	r/min	参考速度
疲劳极限载荷	$C_{ur}$	72000	N	疲劳极限载荷, 径向

