


TIMKEN 594/592AX参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-	
子类	Bearing Subtype	TS		-	
尺寸	Cone (Inner)	594		内圈	
	Cup (Outer)	592AX		外圈	
尺寸	d	95.25	mm	内径	
	D	147.828	mm	外径	
	T	35.7124	mm	宽度	
	额定载荷	C1	216184	N	一百万转动态径向载荷
		C90	56047.6	N	九千万转动态径向载荷
Ca90		42391.6	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷	
	C0	318493	N	静态额定载荷	
	$K = 0.39 / \tan$ (contact angle)	1.32		系数	
	$e = 1.5 * \tan$ (contact angle)	0.44		系数	
尺寸	$Y = 0.4 / \tan$ (contact angle)	1.36		系数	
几何结构系数	Cg	0.1416		几何系数	
尺寸	B	36.322	mm	内圈宽度	
	R	3.556	mm	最大轴肩倒角半径	
	db	109.982	mm	轴肩直径	
	da	103.886	mm	轴肩直径	
	Aa	4.064	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）	
	Ab	1.778	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）	
	C	26.1925	mm	外圈宽度	
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径	
	Db	133.096	mm	轴承座挡肩直径	
	Da	141.986	mm	轴承座挡肩直径	
	a	-2.54	mm	有效中心位置	
	重量	Assembly Weight	2100.13	g	-

TIMKEN 594/592AX图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e941679f.html>

