

## NACHI 7318BDF参数

|        |          |         |       |      |
|--------|----------|---------|-------|------|
| 外形尺寸   | d        | 90      | mm    | 内径   |
|        | D        | 190     | mm    | 外径   |
|        | B        | 43      | mm    | 宽度   |
|        | r        | 3~5     | mm    | 轴向   |
|        | r        | 3~8     | mm    | 轴向   |
|        | r1       | 1.1~2   | mm    | 轴向   |
|        | r1       | 1.1~3.5 | mm    | 轴向   |
| 载荷中心   | a        | 37.3    | mm    | 载荷中心 |
| 安装尺寸   | da1(min) | 104     | mm    | (最小) |
|        | da2(min) | 97      | mm    | (最小) |
|        | Da1(max) | 176     | mm    | (最大) |
|        | Da2(max) | 183     | mm    | (最大) |
|        | ra(max)  | 2.5     | mm    | (最大) |
|        | ra1(max) | 1       | mm    | (最大) |
| 重量     | Mass     | 11520   | g     | 重量   |
| 基本额定载荷 | Cr       | 262000  | N     | 动载荷  |
|        | Cor      | 278000  | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease   | 2300    | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil      | 3000    | r/min | 油润滑  |

## NACHI 7318BDF图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ea8972bb.html>

