


NTN 7030CDF参数

型号	LINA	7030CDF		型号
主要尺寸	SD	150	mm	—
	D	225	mm	—
	B	35	mm	宽度
	B1	70	mm	宽度
	R	2.1	mm	(最小)
	R1	1.10	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	151000	N	动载荷
	COR	168000	N	静载荷
	CRF	15 400	kgf	动载荷
	CORF	17 200	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 300	r/min	脂润滑
	LS0	4 400	r/min	油润滑
作用点	A	42.500	mm	—
重量	MASS	4820	g	重量
基本额定载荷	CR1	245000	N	动载荷(双列)
	COR1	335000	N	静载荷(双列)
	CRF1	25 000	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	34 500	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	3 300	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	4 400	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DB1	162	mm	(最小)
	DA	213	mm	(最大)
	DB11	218	mm	(最大)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7030CDF图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/eae46810.html>

