





SKF 7016 CD/P4AH1参数

主要尺寸	d	80	mm	—
	D	125	mm	—
	B	22	mm	—
基本额定载荷	C	65000	N	动载荷
	C_0	61000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	2550	N	—
可达转速	Grease	10000	r/min	—
	Oil-air	17000	r/min	—
重量	重量	850	g	—
型号	型号	7016 CD/P4AH1	—	—

SKF 7016 CD/P4AH1图片



Ball diameter 14,288

Number of balls 20

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
240	480	960	1920

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
92	125	175	254

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 11

计算系数

for equivalent bearing load

f_0 15,5

for preload in mounted bearing sets

f 1,13

f_1 1





f_{2A} 1

f_{2B} 1,02

f_{2C} 1,05

f_{2D} 1,09

f_{HC} 1



Ball diameter 14,288

Number of balls 20

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
240	480	960	1920

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
92	125	175	254

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 11

计算系数

for equivalent bearing load

f₀ 15,5

for preload in mounted bearing sets

f 1,13

f₁ 1

f_{2A} 1

f_{2B} 1,02

f_{2C} 1,05

f_{2D} 1,09

f_{HC} 1