

TIMKEN EE923095/923175参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	EE923095		内圈
	Cup (Outer)	923175		外圈
额定载荷	d	241.3	mm	内径
	D	444.5	mm	外径
	T	101.6	mm	宽度
	C1	1819323	N	一百万转动态径向载荷
	C90	471511	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	272676	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	2419833	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.73		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.34		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.78		系数
几何结构系数	Cg	0.1531		几何系数
尺寸	B	100.012	mm	内圈宽度
	R	6.35	mm	最大轴肩倒角半径
	db	277.114	mm	轴肩直径
	da	267.97	mm	轴肩直径
	Aa	12.192	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	2.032	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	76.2	mm	外圈宽度
	r	4.826	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	403.098	mm	轴承座挡肩直径
	Da	406.908	mm	轴承座挡肩直径
	a	-19.304	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	65634.82	g	-

TIMKEN EE923095/923175图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/eca3cfca.html>

