


NTN 7017C参数

主要尺寸	SD	85	mm	—
	D	130	mm	—
	B	22	mm	宽度
	B1	44	mm	宽度
	R	1.1	mm	(最小)
	R1	0.60	mm	(最小)
型号	ORDER	7017C		型号
基本额定载荷	CR	60000	N	动载荷
	COR	58500	N	静载荷
	CRF	6 150	kgf	动载荷
	CORF	6 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	6 000	r/min	脂润滑
	LS0	8 000	r/min	油润滑
作用点	A	25.500	mm	—
重量	MASS	860	g	重量
基本额定载荷	CR1	98000	N	动载荷(双列)
	COR1	117000	N	静载荷(双列)
	CRF1	9 950	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	12 000	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	6 000	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	8 000	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DB1	92	mm	(最小)
	DA	123	mm	(最大)
	DB11	125.5	mm	(最大)
	RAS	1	mm	(最大)
	R1AS	0.6	mm	(最大)

NTN 7017C图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/edcd22b1.html>

