

## NSK 1207参数

|        |      |       |       |      |
|--------|------|-------|-------|------|
| 型号     | 型号   | 1207  |       | —    |
| 外形尺寸   | SD   | 35    | mm    | 内径   |
|        | D    | 72    | mm    | 外径   |
|        | B    | 17    | mm    | 宽度   |
|        | R    | 1.1   | mm    | (最小) |
| 基本额定载荷 | CR1  | 15900 | N     | 动载荷  |
|        | COR1 | 5100  | N     | 静载荷  |
|        | CR2  | 1620  | kgf   | 动载荷  |
|        | COR2 | 520   | kgf   | 静载荷  |
| 极限转速   | LG   | 8500  | 1/min | 脂润滑  |
|        | LO   | 10000 | 1/min | 油润滑  |
| 安装尺寸   | DA1  | 41.5  | mm    | (最小) |
|        | DA2  | 65.5  | mm    | (最大) |
|        | RA   | 1.0   | mm    | (最大) |
| 常数     | E    | 0.23  |       | 常数   |
| 轴向载荷系数 | Y2   | 4.2   |       | —    |
|        | Y3   | 2.70  |       | —    |
|        | Y0   | 2.80  |       | —    |
| 重量     | MASS | 320   | g     | 重量   |

## NSK 1207图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f0f2c32a.html>

