

NSK HR30210J参数

型号	型号	HR30210J		-
外形尺寸	SD	50	mm	内径
	D	90	mm	外径
	T	21.75	mm	宽度
	B	20.0	mm	宽度
	C	17.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	76000	N
COR1		91500	N	静载荷
CR2		7750	kgf	动载荷
COR2		9300	kgf	静载荷
极限转速	LG	4000	1/min	脂润滑
	LO	5300	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	61	mm	(最小)
	DB1	58	mm	(最大)
	DA2	81	mm	(最大)
	DA3	79	mm	(最小)
	DB2	85.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	4.5	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	19.6	mm	作用点位置
常数	E	0.42		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.79		系数
重量	MASS	557	g	重量

NSK HR30210J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f20e5dbd.html>

