

NSK 30256参数

极限转速	LG	630	1/min	脂润滑
	L0	850	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	313	mm	(最小)
	DB1	339	mm	(最大)
	DA2	478	mm	(最大)
	DA3	436	mm	(最小)
	DB2	462.0	mm	(最小)
	SA	12.0	mm	(最小)
	SB	22.0	mm	(最小)
	RA	5.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	4.0	mm	(最大)-外圈
	A	98.5	mm	作用点位置
常数	E	0.44		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.74		系数
重量	MASS	66300	g	重量
型号	型号	30256		-
外形尺寸	SD	280	mm	内径
	D	500	mm	外径
	T	89.00	mm	宽度
	B	80.0	mm	宽度
	C	67.0	mm	宽度
	R	6.0	mm	(最小)-内圈
	R1	5.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	1240000	N	动载荷
	COR1	1900000	N	静载荷
	CR2	127000	kgf	动载荷
	COR2	194000	kgf	静载荷

NSK 30256图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f32db573.html>

