

TIMKEN L623149/L623110参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		—
子类	Bearing Subtype	TS		—
尺寸	Cone (Inner)	L623149		内圈
	Cup (Outer)	L623110		外圈
	d	114.3	mm	内径
	D	152.4	mm	外径
	T	21.4376	mm	宽度
额定载荷	C1	118323	N	一百万转动态径向载荷
	C90	30648.2	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	21662.8	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	188160	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.41		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.41		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.45		系数
几何结构系数	Cg	0.1422		几何系数
尺寸	B	21.4325	mm	内圈宽度
	R	1.524	mm	最大轴肩倒角半径
	db	122.936	mm	轴肩直径
	da	119.888	mm	轴肩直径
	Aa	1.016	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	1.524	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	16.67	mm	外圈宽度
	r	1.524	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	143.002	mm	轴承座挡肩直径
	Da	147.066	mm	轴承座挡肩直径
	a	6.35	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	1047.80	g	—

TIMKEN L623149/L623110图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f364631e.html>

