

NSK HR30307C参数

型号	型号	HR30307C		-
外形尺寸	SD	35	mm	内径
	D	80	mm	外径
	T	22.75	mm	宽度
	B	21.0	mm	宽度
	C	16.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	68000	N
安装尺寸	DB2	74.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	6.5	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	20.3	mm	作用点位置
常数	E	0.55		常数
轴向载荷系数	Y1	1.10		系数
	Y0	0.60		系数
重量	MASS	518	g	重量
基本额定载荷	COR1	70500	N	静载荷
	CR2	6900	kgf	动载荷
	COR2	7200	kgf	静载荷
极限转速	LG	4800	1/min	脂润滑
	LO	6300	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	47	mm	(最小)
	DB1	44	mm	(最大)
	DA2	71	mm	(最大)
	DA3	65	mm	(最小)

NSK HR30307C图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f647c0be.html>

