




TIMKEN 42375/42584参数

轴承类型	Bearing Type	TRB	—
子类	Bearing Subtype	TS	—
尺寸	Cone (Inner)	42375	内圈
	Cup (Outer)	42584	外圈
	d	95.25	mm 内径
	D	148.43	mm 外径
	T	28.575	mm 宽度
额定载荷	C1	193053	N 一百万转动态径向载荷
	C90	50264.9	N 九千万转动态径向载荷
	Ca90	42169.1	N 九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	241538	N 静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.19	系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.49	系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.22	系数
几何结构系数	Cg	0.1386	几何系数
尺寸	B	28.9712	mm 内圈宽度
	R	3.048	mm 最大轴肩倒角半径
	db	107.95	mm 轴肩直径
	da	103.124	mm 轴肩直径
	Aa	2.794	mm 保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	3.048	mm 保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	21.4325	mm 外圈宽度
	r	3.048	mm 最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	134.112	mm 轴承座挡肩直径
	Da	141.986	mm 轴承座挡肩直径
	a	3.048	mm 有效中心位置
重量	Assembly Weight	1732.72	g —







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f7cbfbc8.html>

