

## NTN 32216U参数

主要尺寸	SD	80	mm	-
	D	140	mm	外径
	T	35.25	mm	宽度
	B	33.0	mm	宽度
	C	28.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)
	R1	2.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	32216U	
基本额定载荷	CR	199000	N	动载荷
	COR	265000	N	静载荷
	CRF	20 300	kgf	动载荷
	CORF	27 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 500	r/min	脂润滑
	LSO	3 400	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	3EC		-
作用点	A	31.0	mm	-
重量	MASS	2180	g	重量
安装尺寸	DA1	92	mm	(最小)
	DB1	90	mm	(最大)
	DA	130	mm	(最大)
	DA2	122	mm	(最小)
	DB	134		-
	SA	4	mm	(最小)
	SB	7	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	2	mm	(最大)
常数	E	0.42		-
轴向载荷系数	Y2	1.43		-
	Y0	0.79		-

## NTN 32216U图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f7cf0d5b.html>

