

## NACHI 7036DB参数

|        |          |         |       |      |
|--------|----------|---------|-------|------|
| 外形尺寸   | d        | 180     | mm    | 内径   |
|        | D        | 280     | mm    | 外径   |
|        | B        | 46      | mm    | 宽度   |
|        | r        | 2.1~4   | mm    | 轴向   |
|        | r        | 2.1~6.5 | mm    | 轴向   |
|        | r1       | 1.1~2.5 | mm    | 径向   |
|        | r1       | 1.1~4   | mm    | 径向   |
| 载荷中心   | a        | 43.4    | mm    | 载荷中心 |
| 安装尺寸   | da1(min) | 189     | mm    | (最小) |
|        | da2(min) | 189     | mm    | (最小) |
|        | Da1(max) | 271     | mm    | (最大) |
|        | Da2(max) | 274     | mm    | (最大) |
|        | ra(max)  | 2       | mm    | (最大) |
|        | ra1(max) | 1       | mm    | (最大) |
| 重量     | Mass     | 19960   | g     | 重量   |
| 基本额定载荷 | Cr       | 335000  | N     | 动载荷  |
|        | Cor      | 505000  | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease   | 1500    | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil      | 2000    | r/min | 油润滑  |

## NACHI 7036DB图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f80d7878.html>

