


NTN 7218参数

主要尺寸	SD	90	mm	—
	D	160	mm	—
	B	30	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)
	R1	1.00	mm	(最小)
型号	ORDER	7218		型号
基本额定载荷	CR	118000	N	动载荷
	COR	103000	N	静载荷
	CRF	12 000	kgf	动载荷
	CORF	10 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 400	r/min	脂润滑
	LSO	5 900	r/min	油润滑
作用点	A	51.000	mm	—
重量	MASS	2180	g	重量
主要尺寸	B2	60	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	191000	N	动载荷(双列)
	COR1	206000	N	静载荷(双列)
	CRF1	19 500	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	21 000	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	3 500	r/min	脂润滑(双列)
	LSO1	4 700	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	100	mm	(最小)
	DB1	95.5	mm	(最小)
	DA	150	mm	(最大)
	DB11	154.5	mm	(最大)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7218图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f850d9b9.html>

