

NSK HR303/22C参数

安装尺寸	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	15.9	mm	作用点位置
常数	E	0.59		常数
轴向载荷系数	Y1	1.00		系数
	Y0	0.56		系数
重量	MASS	207	g	重量
安装尺寸	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
型号	型号	HR303/22C		-
外形尺寸	SD	22	mm	内径
	D	56	mm	外径
	T	17.25	mm	宽度
	B	16.0	mm	宽度
	C	13.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	34500	N	动载荷
	COR1	34000	N	静载荷
	CR2	3500	kgf	动载荷
	COR2	3500	kgf	静载荷
极限转速	LG	6700	1/min	脂润滑
	LO	9500	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	33	mm	(最小)
	DB1	30	mm	(最大)
	DA2	47	mm	(最大)
	DA3	44	mm	(最小)
	DB2	52.5	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	4.0	mm	(最小)

NSK HR303/22C图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f998b529.html>

