

## NACHI 47896R/47820参数

|        |             |        |       |      |
|--------|-------------|--------|-------|------|
| 外形尺寸   | d           | 95.25  | mm    | 内径   |
|        | D           | 146.05 | mm    | 外径   |
|        | T           | 33.338 | mm    | 宽度   |
|        | B           | 34.925 | mm    | 宽度   |
|        | C           | 26.195 | mm    | 宽度   |
|        | r1(min)     | 3.6~   | mm    | 径向   |
|        | r1(min)     | 3.6~   | mm    | 径向   |
|        | r2(min)     | 3.2~   | mm    | 径向   |
|        | r2(min)     | 3.2~   | mm    | 径向   |
| 载荷中心   | a           | 1.2    | mm    | 载荷中心 |
| 安装尺寸   | da(min)     | 110    | mm    | (最小) |
|        | db(max)     | 103    | mm    | (最大) |
|        | Da(min)     | 131    | mm    | (最小) |
|        | Db(min)     | 140    | mm    | (最小) |
|        | r1a(max)    | 3.6    | mm    | (最大) |
|        | r2a(max)    | 3.2    | mm    | (最大) |
| 重量     | Mass (Cone) | 1340   | g     | 内圈   |
|        | Mass (Cup)  | 657    | g     | 外圈   |
| 基本额定载荷 | Cr          | 178000 | N     | 动载荷  |
|        | Cor         | 293000 | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease      | 2500   | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil         | 3300   | r/min | 油润滑  |

## NACHI 47896R/47820图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/fa0bc709.html>

