



**TIMKEN 71455/71750参数**

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	71455		内圈
	Cup (Outer)	71750		外圈
额定载荷	d	115.087	mm	内径
	D	190.5	mm	外径
	T	47.625	mm	宽度
	C1	363420	N	一百万转动态径向载荷
	C90	94302.3	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	67168.1	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	542683	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.40		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.42		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.44		系数
几何结构系数	Cg	0.1156		几何系数
尺寸	B	49.2125	mm	内圈宽度
	R	7.874	mm	最大轴肩倒角半径
	db	140.97	mm	轴肩直径
	da	125.984	mm	轴肩直径
	Aa	5.334	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	1.524	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	34.925	mm	外圈宽度
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	170.942	mm	轴承座挡肩直径
	Da	181.102	mm	轴承座挡肩直径
	a	-6.604	mm	有效中心位置
	重量	Assembly Weight	5021.27	g

TIMKEN 71455/71750图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ffb03b6a.html>

